

TANKDUSCH 1200 liter

GIA-PREMIX TANKDUSCH ANVÄNDS DÄR:

- fast anslutning till vattennätet inte är möjligt
- vattenförsörjningen är otillförlitlig
- tempererat spolvatten krävs
- frysrisk föreligger

Vårt sortiment av tankduschar består av olika storlekar (350 l, 800 l, 1200 l och 2000 l) med flödesmängd 40-75 l/min. Uppvärmda varianter används för utomhusbruk. Det termostatstyrda värmeelementet håller en vattentemperatur som är lämplig för nödsituationer samt förhindrar frysning vintertid.

Eventuell risk för bakteriell infektion elimineras, både genom tankens konstruktionsegenskaper, såväl som tillsatser som blandas in i vattnet. På detta sätt behöver man bara byta vatten var 6:e månad.

Grundkonstruktionen består av ett ramverk av rostfritt stål under en toppmonterad rostfri tank med ett lufttätt lock. Tanken är isolerad, (Polyurethan), på alla sidor och skyddas av paneler av rostfritt stål. Den är även utrustad med nivåindikering (för vattnet i tanken) samt termometer som standard.

Alla våra tankduschar finns tillgängliga för EX-zon 1 & 2.

SVENSKTILLVERKAD

- Ram tillverkad av rostfritt stål.
- Robust och korrosionsbeständig tank tillverkad av rostfritt stål, tankvolym 1200 liter. Spoltid ca 30 minuter.
- Isolering av polyuretan.
- Duschmunstycke gjord av kemisk-resistent plast, med förbättrad spolbild, korrosionsbeständig och underhållsfri, mycket robust samt självdränerande.
- Flöde 40 l / min.
- Grön/vit-randig tape för extra synlighet av tankduschen.
- Duscharm av rostfritt stål, total längd 490 mm.
- Kulventil av rostfritt stål, med tryckstång, inkl. externt testhandtag tillverkat av rostfritt stål.
- Vattenintag 1 ¼" invändig, inkl. överfyllnadsskydd.



 **GIA Premix**

GIA Premix AB
www.giapremix.se
Telefon 0240-594000