

Nöd- och ögonduschar



 **GIA Premix**

GIA Premix AB • Kopparbergsvägen 37 • 772 30 Grängesberg
Tel. 0240 - 59 40 00 • info@giapremix.se • www.giapremix.se

Rostfria syrafasta Ögon- & ansiktsduschar

822 3569



Ögon & ansiktsdusch för bänkmontage

Arbetsstryck: 2,4-7 bar
Flöde: 26 lit/min
Anslutning: DN15

792 3648



Ögon & ansiktsdusch för väggmontage

Arbetsstryck: 2,4-7 bar
Flöde: 20 lit/min
Anslutning: DN15
Ventil: Rostfritt 1.4404



792 3639

Ögon & ansiktsdusch för väggmontage

Arbetsstryck: 2,4-7 bar
Flöde: 20 lit/min
Anslutning: DN15, inv
Kulventil: Rostfritt 1.4404
Avlopp: DN32 utv

792 3643



Ögondusch för väggmontage

Arbetsstryck: 2,4-7 bar
Flöde: 10 lit/min
Anslutning: DN15, inv
Avlopp: DN32, utv
Kulventil: Rostfritt 1.4404



822 3704

Ögon & ansiktsdusch med fryssäker ventil, för väggmontage

Arbetsstryck: 2,4-7 bar
Flöde: 26 lit/min
Anslutning: DN15
Ventil: Rostfritt 1.4404

Rostfria syrafasta Kroppsduschar



795 7915

Kroppsdusch för väggmontage

Arbetsstryck: 2,4-7 bar
Flöde: 76 lit/min
Anslutning: DN20
Ventil: Rostfritt 1.4404
Duschsil: Acetal plast



Kroppsdusch med fryssäker ventil, för väggmontage

Arbetsstryck: 2,4-7 bar
Flöde: 76 lit/min
Anslutning: DN20
Ventil: Rostfritt 1.4404

822 3720

795 7916



Kroppsdusch för takmontage

Arbetsstryck: 2,4-7 bar
Flöde: 76 lit/min
Anslutning: DN20, inv
Kulventil: Rostfritt 1.4404
Duschsil: Acetal plast



795 7914

Kroppsdusch för golvmontage

Arbetsstryck: 2,4-7 bar
Flöde: 76 lit/min
Anslutning: DN25, inv
Kulventil: Rostfritt 1.4404
Duschsil: Acetal plast



822 3654

Handdusch för väggmontage med 2 m slang

Arbetsstryck: 2,4-7 bar
Flöde: 20 lit/min
Anslutning: DN15
Handtag/
Ventil: Förokromad mässing

Rostfria syrafasta Kombinationsduschar

797 6172



797 6168

Kombinerad kropps- & ögon/ansiktsdusch med fabriksmonterad skyddsblendare för temperering av ögon/ansiktsduschen.

Arbetsstryck: 2,4-7 bar
Flöde: 20 + 76 lit/min
Anslutning: DN25, inv
Ventil: Rostfritt 1.4404
Avlopp: DN25


797 6173




Kombinerad kropps- & ögon/ansiktsdusch

Arbetsstryck: 2,4-7 bar
Flöde: 20 + 76 lit/min
Anslutning: DN25, inv
Ventil: Rostfritt 1.4404
Avlopp: DN25

797 6169



797 6176



Kombinerad kropps- & ögon/ansiktsdusch

Arbetsstryck: 2,4-7 bar
Flöde: 20 + 76 lit/min
Anslutning: DN25, inv
Ventil: Rostfritt 1.4404

Tillbehör

755 9750



Skyddsblendare
GIA-15
RSK nr: 755 9750
Kapacitet: 30 lit/min
Anslutning: DN15

799 7551



Skyddsblendare
RSK nr: 799 7551
Kapacitet: 9 - 120 lit/min
Anslutning: DN25

755 9738



Skyddsblendare
RSK nr: 755 9738
Kapacitet: 9 - 120 lit/min
Anslutning: DN20

492 7840



Blandningsventil, tapp varmvatten
RSK nr: 492 7840
Kapacitet: 3 - 170 lit/min
Anslutning: DN20 in/DN25 ut



799 7550

Skyddsblendare
RSK nr: 799 7550
Kapacitet: 4 - 160 lit/min
Anslutning: DN20 in/DN25 ut



755 9752

Skyddsblendare
Navigator EFX25
RSK nr: 755 9752
Kapacitet: 6 - 120 lit/min
Anslutning: DN20 in/DN25 ut



820628

820628 Flödesvakt DW-R, DN 15
820628-1 Flödesvakt DW-R, DN 20
820628-2 Flödesvakt DW-R, DN 25
820628-3 Flödesvakt DW-R, DN 32
(finns även i rostfritt stål)

För ytterligare information besök vår hemsida:

www.giapremix.se

Värmeisolerad duschkur för utomhusbruk

Idealisk på lossningsplatser av kemikalier, kemikaliecisterner, industrigårdar, hamnområden etc.

Kan utrustas med valfri nöddusch ur GIA Premix sortiment.

Duschkuren finns i varianter med eller utan varmvattenberedare.

Finns även i EX-klassade utföranden.

För ytterligare information, kontakta säljsupport.



Kombinerad kropps- & ögon/ansiktsdusch för utomhusbruk

Komplett med varmvattenberedare 500 lit.

Effekt: 3 kW

Anslutning: 400 V

Vattenanslutning 28 mm



Eyespray

Ögondusch av engångstyp, snabb och enkel att använda.

- Ingen anslutning till vattenledningsnätet, eliminerar uppkomst av legionella.
- Spoltidens längd överstiger 15 minuter.

