

Isolerad kombidusch 7957917-EX

Kombinerad kropps- och ögon/ansiktsdusch i rostfritt stål 1.4404 för EX-klassade miljöer.

Den inbyggda tryck- och flödesregleringen garanterar korrekt spolbild och flöde. Plasthölje med UV-beständig ytbehandling ger ökad synlighet. Levereras monterad och klar för anslutning.

Frostskyddad genom termostatstyrd självreglerande värmekabel och självdränerande ögon-/ansiktsdusch.

Standardmodellen är golvmonterad med vattenanslutning i nedre delen, finns även för väggmontage och en variant med vattenanslutning i toppen som tillval.

Levereras komplett med dragförlängare för aktivering av krypande/liggande person, självlysande skyltar, måttitring och bruksanvisning.



Teknisk information

RSK Nr:	7957917
Flöde:	26 + 76 l/min
Arbetsstryck:	2,4–7,0 bar
Anslutning:	Utv DN 25
Ventiler:	Rostfritt syrafast stål
Rör:	Rostfritt syrafast stål
Duschsil:	Acetalplast
Termostat / koppl. box	Raychem, ETS-05-L2, IP65
Värmekabel:	Raychem CHEMELEX 3BT2V2-CT
El anslutning:	230V, 50Hz
Uteffekt:	60W vid 10°C
Isolering:	Rörskål med glasull
Ytterhölje:	PVC plast, lackerad RAL 6018
Produktmått (B/H/D):	350 / 2400 / 990 mm
Fraktmått:	800 / 2650 / 1200 mm
Vikt:	31 kg (ca 56 kg inkl EUR pall)

