

## Skyddsblandare 7997550

Blyfri termostatisk skyddsblandare för leverans av tempererat vatten till ögon- och nödduschar.

Med bypass av kallvatten vid eventuellt bortfall av varmvatten. Fabriksinställd temperatur på ca 29° C och justerbart temperaturområde på 15-35° C.

Består av blyfritt mässingshus med korrisionshårdiga och blyfria interna komponenter. Med integrerade backventiler och partikelfilter på kall- och varmvattenanslutningar.

### Teknisk information

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| RSK nr:                    | 799 7550                      |
| Flöde (tempererat):        | 133 l/min vid 207 kPa         |
| Arbetsstryck, max:         | 861 kPa                       |
| Temp varmvatten, max:      | 82° C                         |
| Utgående temp område:      | 15-35° C                      |
| Min varmvattenmatning:     | 3° C över inställd temperatur |
| Kallvatten bypass:         | 94 l/min vid 207 kPa          |
| Kallvatten differens, max: | 3,8 l/min vid 207 kPa         |
| Anslutningar:              | Inlopp DN20, Utlopp DN25      |
| Mått (bredd/höjd/djup)     | 280 / 250 / 85 mm             |
| Vikt:                      | 4,7 kg                        |

